



针位图 Contact arrangement

接线图 Circuit diagram



- 技术参数:
- 产品系列: M12 A-code
 - 插针数: 5
 - 额定电流(40°C): 4 A
 - 额定电压: 125 V
 - 脉冲电压: 1500 V
 - 污染等级: 3
 - 接触电阻: ≤10 mΩ
 - 绝缘电阻: ≥100MΩ
 - 锁紧方式: 螺纹M12X1
 - 电缆类型: PUR, 黑色RAL9005
 - 线规: 0.25mm² (AWG24)
 - 防护等级: IP67
 - 插拔次数: >100
 - 使用温度范围: -25°C - +85°C
 - 外壳材料: TPU
 - 插体材料: PA
 - 插针材料: 铜合金
 - 插针电镀材料: 金

- Technical specification:
- Series: M12 A-code
 - Number of contacts: 5
 - Rated current(40°C): 4 A
 - Rated voltage: 125 V
 - Rated impulse voltage: 1500 V
 - Pollution degree: 3
 - Contact resistance: ≤10 mΩ
 - Insulation resistance: ≥100MΩ
 - Connectoe locking system: Screw M12x1
 - Cable type: PUR , Black RAL 9005
 - Wire gauge: 0.25mm² (AWG24)
 - Degree of protection: IP67
 - Mating cycles: >100
 - Temperature range: -25°C - +85°C
 - Material of housing: TPU
 - Material of Insert: PA
 - Material of contact: copper alloy
 - Contact plating: Au

	M12-M05A-T/F05A-T-XX-PUR	XXm	
1630054004041	M12-M05A-T/F05A-T-1.5-PUR	1.5m	81.7g
1630054004042	M12-M05A-T/F05A-T-5.0-PUR	5.0m	214.1g
产品料号 Part NO.	产品代号 Part Code	线缆长度(L)	重量Weight

标记 Mark		处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date	表面处理 Finish		图号 Drawing No.	
绘图 Drawn		姓名/Name	日期/Date	标准化 Stand.	姓名/Name	日期/Date	材料 Material		产品代号 Part Code	
审核 Checked		姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.
工艺 Process		姓名/Name	日期/Date	批准 Approved	姓名/Name	日期/Date	1:1	V1.0	-	-
							All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	