





技术参数:
- 材料: 压铸铝
- 盖子材料: PC
- 表面处理: 粉末喷涂
- 颜色: RAL 7037 (灰色)
- 温度范围: −40℃ − +125℃
- 防护等级: IP65 (联锁状态,IEC 60529)
- 出线方向: 侧出线
- 出线孔数: 2
- 螺纹规格: M25
- 联锁元件:
  - 锁扣方式: 金属单扣
  - 材料: 不锈钢+软胶
- 密封元件: NBR

Technical specification:
- Material: aluminium die-cast
- Material,cover: PC
- Surface: powder-coated
- Colour: RAL 7037(grey)
- Temperature range: −40℃ − +125℃
- Degree of protection: IP65 (acc.to IEC 60529 for coupled connector)
- Cable entry: side entry
- No. of cable entries: 2
- Thread size: M25
- Locking element:
  - Locking type: single locking latch
  - material: stainless steel+TPR
- Hoods/Housings sealing: NBR

标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date

	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date
绘图 Drawn	SL CHEN	18.10.2010	标准化 Stand.	−	−
审核 Checked	P RAO	18.10.2010			
工艺 Process	−	−	批准 Approved	YY LIN	18.10.2010

表面处理 Finish	−			
材料 Material	−			
比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	
1:2	V1.0	320g	−	
		All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		

图号 Drawing No.	−
产品代号 Part Code	H6B-SFH-1L/SC-CV-2M25
产品料号 Part No.	1110062615023
产品名称 Part Name	−

厦门唯恩电气有限公司
XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD