



技术参数:

插芯:

- 插针数: 48
- 连接长度: 4.5mm
- 插针排: 3
- 针间距: 3.81mm/5.08mm
- 额定电流: 6A
- 测试电压 Ur.m.s.: 1.55kV (相-相)
2.5kV (相-地)

- 绝缘阻抗: $>10^{12}\Omega$
- 材料阻燃性等级符合 UL94: V0
- 材料: 热塑性树脂
- 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
- 温度范围: $-55^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- 可插拔次数: >400

插针:

- 接线方式: 冷压; 连接
- 接触电阻: $\leq 15\text{m}\Omega$
- 材料: 铜合金
- 表面处理: 局部镀金

Technical specification:

Inserts:

- No. of contact: 48
- Termination length: 4.5mm
- Contact rows: 3
- Contact spacing: 3.81mm/5.08mm
- Rated current: 6A
- Test voltage Ur.m.s.: 1.55kV(contact-contact)
2.5kV(contact-ground)

- Insulation resistance: $>10^{12}\Omega$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Material: thermoplastic resin
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range: $-55^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Mating cycles: ≥ 400

Contacts:

- Terminal: crimp terminal
- Contact resistance: $\leq 15\text{m}\Omega$
- Material: copper alloy
- Surface: selective gold plating

				表面处理 Finish	-				图号 Drawing No.	-	
				材料 Material	-				产品代号 Part Code	WBF-048-FC	
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date					产品料号 Part No.	1390480200001
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	-
绘图 Drawn	TC YE	02.06.2023	标准化 Stand.	-	-	1:1	V1.1	16.8g	-		
审核 Checked	HZ LAN	02.06.2023									
工艺 Process	-	-	批准 Approved	HQ ZHANG	02.06.2023						
								All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	