



技术参数:

插芯:

- 插针数: 48
- 连接长度: 4.5mm
- 插针排: 3
- 针间距: 3.81mm/5.08mm
- 额定电流: 6A
- 测试电压 Ur.m.s.: 1.55kV (相-相)
2.5kV (相-地)

Technical specification:

Inserts:

- No. of contact: 48
- Termination length: 4.5mm
- Contact rows: 3
- Contact spacing: 3.81mm/5.08mm
- Rated current: 6A
- Test voltage Ur.m.s.: 1.55kV(contact-contact)
2.5kV(contact-ground)

- 绝缘阻抗: $>10^{12}\Omega$
- 材料阻燃等级符合 UL94: V0
- 材料: 热塑性树脂
- 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
- 温度范围: $-55^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- 可插拔次数: >400

- Insulation resistance: $>10^{12}\Omega$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Material: thermoplastic resin
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range: $-55^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Mating cycles: ≥ 400

插针:

- 接线方式: 波峰焊接接线方式
- 接触电阻: $\leq 15\text{m}\Omega$
- 材料: 铜合金
- 表面处理: 局部镀金

Contacts:

- Terminal: wave soldering termination
- Contact resistance: $\leq 15\text{m}\Omega$
- Material: copper alloy
- Surface: selective gold plating

				表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.		-	
				材料 Material		-		产品代号 Part Code		WBF-048-MSHT	
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date			产品料号 Part No.		1390480130001	
绘图 Drawn	姓名/Name	TC	日期/Date	02.06.2023	姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name
审核 Checked	姓名/Name	HZ LAN	日期/Date	02.06.2023	姓名/Name	日期/Date	1:1	V1.1	25.8g	-	-
工艺 Process	姓名/Name	-	日期/Date	-	姓名/Name	日期/Date	All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD		
				批准 Approved	HQ ZHANG	02.06.2023					