



面板安装开孔图
 Panel cut out

技术参数:

- 插芯:
- 插针数: 48
 - 连接长度: 4.5mm
 - 插针排: 3
 - 针间距: 3.81mm/5.08mm
 - 额定电流: 6A
 - 测试电压 Ur.m.s.: 1.55kV (相-相)
2.5kV (相-地)
 - 绝缘阻抗: $>10^{12}\Omega$
 - 材料阻燃性等级符合 UL94: V0
 - 材料: 热塑性树脂
 - 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
 - 温度范围: $-55^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
 - 插拔力: $\leq 75\text{N}$
 - 可插拔次数: > 50
- 插针:
- 接线方式: 波峰焊接线方式
 - 接触电阻: $\leq 15\text{m}\Omega$
 - 材料: 铜合金
 - 表面处理: 局部镀金

Technical specification:

- Inserts:
- No. of contact: 48
 - Termination length: 4.5mm
 - Contact rows: 3
 - Contact spacing: 3.81mm/5.08mm
 - Rated current: 6A
 - Test voltage Ur.m.s.: 1.55kV(contact-contact)
2.5kV(contact-ground)
 - Insulation resistance: $>10^{12}\Omega$
 - Flammability acc.to UL 94: V0
 - Material: thermoplastic resin
 - Colour: RAL 7032(light grey)
 - Temperature range: $-55^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
 - Insertion and withdrawal force: $\leq 75\text{N}$
 - Mating cycles: ≥ 50
- Contacts:
- Terminal: wave soldering termination
 - Contact resistance: $\leq 15\text{m}\Omega$
 - Material: copper alloy
 - Surface: selective gold plating

					表面处理 Finish	-				图号 Drawing No.	-
					材料 Material	-				产品代号 Part Code	WBF-048-FTHT
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature						日期 Date	产品料号 Part No.
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	-
绘图 Drawn	YL GAO	05.02.2024	标准化 Stand.	-	-	1:1	V1.2	13.5g	-		
审核 Checked	Q GAO	05.02.2024									
工艺 Process	-	-	批准 Approved	HQ ZHANG	05.02.2024			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	